

nov-18

ECO ABSORBER

Descrizione Argilla naturale (Sepiolite calcinata a 800°C), non tossica, non infiammabile, chimicamente inerte; caratterizzata da elevato potere assorbente.

Impieghi Utile in tutti quei luoghi ove può essere necessario assorbire grassi, olii e liquidi in genere (officine meccaniche, carrozzerie, litografie etc.).
Per le sue caratteristiche, risulta ideale per la sostituzione della segatura e l'impiego anche nel settore alimentare.
Può essere altresì utilizzato per il recupero di solventi Clorurati usati come sgrassanti, da cui è in grado di estrarre grassi, odori e colori.
Ha anche buone proprietà antisdrucciolo nel caso di sversamenti accidentali.

Imballo Fustino – 10 litri, sacchetto 10 litri.

Caratteristiche tecniche	Colore:	crema chiaro
	Granulometria:	0,25 - 0,6 mm
	Densità apparente:	ca. 650 g/litro
	Superficie specifica:	ca. 350 m2/g
	Assorbimento olio:	75-85 %
	Assorbimento acqua:	110-130 %

Applicazione Cospargere sulla superficie interessata e strofinare più volte; ad assorbimento avvenuto spazzare e raccogliere. Può essere utilizzata più volte fino a colorazione uniformemente scura (indice della saturazione del prodotto).
A questo punto il prodotto deve essere trattato secondo la normativa vigente in relazione alle sostanze che sono state assorbite.
Evitare una eccessiva formazione di polveri; è consigliabile l'uso di occhiali protettivi. Se necessario utilizzare maschera protettiva per polveri idonea.

Stoccaggio Conservare in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (lontano da acqua piovana, olii o altri liquidi).

Note particolari *Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.*
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.