

gen-15

SGRASSATORE TECNICO

Descrizione Sgrassatore tecnico a base di tensioattivi anionici e non ionici, aventi biodegradabilità superiore al 90%. Prodotto ad altissima concentrazione, idoneo per uso professionale, domestico ed hobbistico.

Impieghi Da utilizzare su qualsiasi superficie (puro o diluito) ove ci sia da asportare grasso unto anche secco che resiste ai normali detergenti. È un prodotto innovativo fortemente concentrato, si può utilizzare puro o diluito a seconda delle superfici da trattare. Utilizzabile in industria, officine, casa, nautica, camping-van, macchine da giardino e automobili.

Imballo Flacone – 750 ml (con trigger), flacone – 1 l, tanica – 5 l.

Caratteristiche tecniche

Colore:	giallo chiaro
Peso specifico a 20°C:	ca. 1,04 g/ml
Valore pH:	> 12
Miscibilità in acqua:	100 %
Contenuto di solventi:	2 %
Biodegradabilità:	> 90 %

CONTIENE (Reg. CE 648/2004):
(Aqua), Sodium metasilicate, Alcool Grasso Etossilato, MEA, Dowanol DPM, Lauroyl Amina Acilata, Sodium salt acid [[[phosphonomethyl]imino]bis[(ethylenenitrilo)bis(methylen)]]tetrakisphosphonic, Profumo, Alchilamina di Cocco quat. Etossilata.

Applicazione Diluire differientemente a seconda dell'uso e del tipo di sporco da attaccare, secondo la tabella indicata. Applicare e lasciar agire per qualche minuto, quindi asportare con spugna o panno bagnato. Nei casi più difficili si applica puro come prelavaggio procedendo poi al normale risciacquo dopo alcuni minuti. L'uso di acqua calda favorisce l'azione sgrassante e l'economia di prodotto. È IMPORTANTE RISPETTARE LE DILUIZIONI DELLE TABELLE EVITANDO CHE IL PRODOTTO PURO ENTRI IN CONTATTO CON SUPERFICI DELICATE.

INDUSTRIA		AUTO/MOTO		CASA		NAUTICA	
Macchine ut.	puro	Motori	puro	Barbecue	puro	Motori	puro
Grasso secco	puro	Cerchioni	puro	Tagliaerba	puro	Plexiglass	1/10
Tornio	puro	Nafta	puro	Piastrelle	1/5	Fibra vetro	1/10
Motori	puro	Catene	puro	Moquette	1/5	Ponti	1/10
Pulizia Gener.	1/5	Tappetini	1/5	Tapparelle	1/5	Gommoni	1/10
Scocche mac.	1/20	Vetri	1/100	Mobili giard.	1/5	Capote	1/10
Pavimenti	1/10	Insetti	1/20	Cucina	1/5	Teak	1/10
Piani lavoro	1/5	Telaio moto	1/20	pavimenti	1/20	Sentine	1/10

SCHEDA TECNICA

Stoccaggio 24 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi.

Note particolari *Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.*

I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.