



Bond Strip

Gomma sintetica adesiva in rotolo

Descrizione

Bond Strip è una gomma sintetica adesiva pronta all'uso in rotoli.

Caratterizzato da un'elevata adesione ed un'ottima coesione fra i materiali rimane permanentemente adesivo ed elastico; non essicca, non contiene solventi. **Bond Strip** specificatamente sviluppato per qualsiasi tipo di prefissaggio ed incollaggio anche fra materiali estremamente difficili.

Campi di utilizzo

- Sostitutivo di chiodi e spilli nel settore del serramento e arredamento
- Giunzione di teli di plastica, membrane filtranti, ecc
- Incollaggio di pannelli isolanti leggeri, vassoi, ecc.
- Montaggi "leggeri"
- Come un prefissante temporaneo "terza mano"
- Incollaggio di isolanti su pareti (incolla perfettamente anche su substrati polverosi quali calcestruzzo, malte, ecc.).
- Fissaggio di bordature decorative, cartone, ecc.
- Fissaggio di tappezzerie
- Prefissaggio nel settore arredamento come sostitutivo del biadesivo inter operativo.

Vantaggi

- Ecologico – Esente da solventi ed isocianati
- Esente da simboli di rischio
- Pronto all'uso e facile da utilizzare
- Inodore
- Permanentemente flessibile
- Adesione senza utilizzo di primer (anche su teflon industriale)
- Proprietà di assorbimento del suono e delle vibrazioni
- Comportamento neutro, non aggredisce le superfici dei supporti
- Non richiede tempi di reticolazione



Bond Strip

Gomma sintetica adesiva in rotolo

Dati Tecnici

Colore	Ambrato traslucido
Odore	Inodore
Temperatura di rammollimento [°C] R&B (ASTM E28-99)	80
Coesione [N/mm ²]	0,60
Temperatura d'applicazione [°C]	0 ÷ 40
Spessore [mm]	0,4
Lunghezza rotolo [m]	30
Larghezza rotolo [mm]	STANDARD - 12 - 19
Confezioni	Scatola 12 pz
Vita e conservazione prodotto	- 12 mesi nella confezione originale. - Temperatura di conservazione tra 5°e 25°C in locale fresco e asciutto. - Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto diretto dei raggi del sole.

Applicazione

Le superfici dei materiali devono essere pulite, asciutte, senza olio, grassi, ruggine, polvere e ossidi. Rimuovere tutte le particelle o i residui con un getto di aria compressa, carta abrasiva o pennello rigido. Vetro, metallo e altre superfici non porose devono essere senza nessun rivestimento e pulite.

Applicare Bond Strip senza rimuovere la carta di rivestimento, una volta posizionato applicare una lieve pressione, tagliare la striscia (si consiglia di immergere la lama o le forbici in acqua per facilitarne il taglio), spellicolare e una volta ben posizionato sul pezzo accoppiare e pressare.

Evitare di esporre il prodotto ai raggi UV.

Informazioni Generali

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. PIGAL spa si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO